

MINISPLIT INVERTER EFICIENCIA 16 SEER

SERIE MGIS 16



DAIKIN

People and ideas you can trust.™

Líder Mundial en Aire Acondicionado



Sistema Minisplit Inverter 16 SEER

Características de producto

- Compresor con tecnología Inverter.
- Alta eficiencia hasta 16 SEER.
- Refrigerante ecológico R-410A.
- Certificación AHRI.
- Recubrimiento Goldfin en aletado para mayor resistencia a la corrosión.
- Restablecimiento automático.
- Gabinete de acero galvanizado con pintura UV de alta resistencia a la intemperie.
- Control remoto inalámbrico.
- Diseño elegante y moderno.
- Kit de tubería de cobre de 5 mts. incluido.

Avanzada Tecnología con grandes beneficios

- Mejor control de temperatura para mayor confort.
- Desempeño eficiente y silencioso.
- Ingeniería de rápido enfriamiento.
- Bajos niveles de consumo eléctrico.
- Fácil mantenimiento y programación.

PRODUCTO CERTIFICADO



Garantiza que el producto ha sido sometido a pruebas que aseguran el funcionamiento preciso y coherente.



Garantiza que el producto cumple con los requisitos de seguridad estándar.



SÓLO FRIO

Modelo	Sumistro Eléctrico	Capacidad Nominal Btu/h	Máxima Potencia Entrada (W)	SEER	Dimensiones	Peso Neto (kg)	Nivel de ruido db(A)	Fluido Aire (CFM)	Dimensiones	Peso neto (kg)	Nivel de ruido db(A)
MGIS-164012-CCU216A MGIS-164012-CWF216A	1 Ph. 208/230 V 60 Hz	12,000	1350	16	845/289/209	10.5	55/49/45/39	400/318/253/194	776/540/320	32	63
MGIS-164018-CCU216A MGIS-164018-CWF216A		18,000	1800	16	970/300/222	13.5	56/52/49/45	471/403/341/282	955/700/396	41	66
MGIS-164024-CCU216A MGIS-164024-CWF216A		24,000	2260	16	1078/325/246	17	58/54/50/46	706/647/589/530	955/700/396	47	69

BOMBA DE CALOR

Modelo	Sumistro Eléctrico	Capacidad Nominal Btu/h	Máxima Potencia Entrada (W)	SEER	Dimensiones	Peso Neto (kg)	Nivel de ruido db(A)	Fluido Aire (CFM)	Dimensiones	Peso neto (kg)	Nivel de ruido db(A)
MGIS-164012-HCU216A MGIS-164012-HWF216A	1 Ph. 208/230 V 60 Hz	12,000	1350	16	845/289/209	10.5	55/49/45/39	400/318/253/194	776/540/320	31.5	63
MGIS-164018-HCU216A MGIS-164018-HWF216A		18,000	1800	16	970/300/224	13.5	56/52/49/45	471/403/341/282	955/700/396	43.5	66
MGIS-164024-HCU216A MGIS-164024-HWF216A		24,000	2260	16	1078/325/246	17	58/54/50/46	706/647/589/530	955/700/396	50	69

Nota: Las especificaciones técnicas del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

